



ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ СУМІШІ BAUWER

Виготовляються з цементного, вапняного або гіпсового в'язучого та екологічно чистих мінеральних наповнювачів - вермікуліту та перліту. Застосовуються в системі утеплення BAUWER для теплоізоляції внутрішніх і зовнішніх стін, підлоги та перекриття, відкосів і даху, для кладки стін з енергоефективних матеріалів.

КОД ТНВЭД 3214900090

№	Найменування	Об'єм *л/уп	Роздрібна ціна	Опис продукції
1	AERO	50	287	Застосовується для утеплення зовнішніх стін, даху, створення звукопоглинального та теплоізоляційного прошарку стінових та міжповерхових конструкцій.
2	OPTIMA	50	274	Застосовується для доутеплення та вирівнювання стін та відкосів ззовні та зсередини.
3	LIGHT	25	148	Застосовується для утеплення стін ззовні з одночасним вирівнюванням основи.
4	LIME	25	170	Застосовується для утеплення та вирівнювання стін, відкосів і балконів зсередини.
5	STANDARD	25	158	Застосовується для вирівнювання і утеплення стін та відкосів зсередини.
6	PREMIUM+	25	585	Застосовується для створення декоративного шару, утеплення і вирівнювання зовнішніх стін і відкосів. Має водовідштовхуючий ефект, стійка до пошкоджень та дій навколишнього середовища.
7	PREMIUM	25	389	Застосовується для створення декоративного шару, утеплення і вирівнювання зовнішніх стін і відкосів.
8	STEP	35	198	Застосовується для утеплення та облаштування теплоізоляційного шару в системі «тепла підлога» з електро - або водним підігрівом, утеплення підлоги і перекриття та зниження індексу ударного шуму.
9	M700	25	175	Застосовується для кладки стін з енергоефективних матеріалів (газоблока і керамоблока).
10	G75	25	120	Застосовується для вирівнювання та утеплення поверхонь всередині приміщень.
		Вага кг/уп		
11	S770	15	197	Застосовується для захисту і вирівнювання поверхні теплоізоляційного шару в системі утеплення Bauwer.
12	BASIS	20	159	Застосовується для зміцнення будівельних основ, збільшення адгезії з подальшим нанесенням штукатурних шарів сухих будівельних сумішей Bauwer.
13	FINISH	25	198	Стійка до пошкоджень. Бажаний колір отримують за допомогою фарбування поверхні фасадною фарбою з підвищеною паропрopusкною здатністю на силікатній основі.

Всі ціни наведені в гривнях включаючи ПДВ 20% станом на 15.03.19, на умовах самовивозу з м. Васильків.
Пропонуємо індивідуальні умови поставок, знижок та оплати при довготривалій співпраці!

* - Мається на увазі вихід готової розчинової суміші з одного мішка